



Centinela Especial Para el Hogar

Línea C02

ACABADO
Mate.

COLORES
Mas de 500 en sistema de entintado.

RENDIMIENTO TEÓRICO⁽¹⁾
12 m²/L

SECADO AL TACTO
1 hora.

REDUCTOR
Agua limpia.
VOC
44.5 g/L

MÉTODOS DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, equipo airless.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



CENTINELA Especial para el hogar de Sherwin Williams es una pintura vinil-acrílica libre de plomo, ideal para resaltar cualquier esquema de decoración en interiores y exteriores al mejor precio, cuenta con presentaciones en color blanco y una amplia gama de colores en tonos pastel.

Es una pintura libre de compuestos de plomo, por tal motivo protege su salud y al medio ambiente. Se recomienda su uso para muros y cielos de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general, en superficies de yeso, tablero de yeso, cemento, mortero, concreto, ladrillo, tabique, madera y mampostería.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie.

Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada.

Seca. No deberá existir humedad en la superficie.

Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Acabado	Mate.
Colores	Mas de 500 en el sistema de entintado.
Rendimiento teórico (1)	12 m ² /L
Rendimiento practico estimado (2)	
Superficie lisa	6,0 a 7,0 m ² /L
Superficie rugosa	5,0 a 6,0 m ² /L
Sólidos en peso (blanco)	50 ± 3 %
Sólidos en vol.(blanco)	30 ± 3 %
Presentación	Galón y Cubeta
Estabilidad (3)	
Durabilidad media (4)	Hasta 2 años en ambiente seco. Hasta 1 años en ambiente tropical.
Viscosidad @ 25°C	95 - 105 UK @ 25°C
Tiempos de secado (5)	
Al tacto:	1 hora.
Para recubrir:	2 horas.
VOC (blanco)	44.5 g/L
Peso Especifico (blanco)	1,419±0,03
Punto de inflamación	94 °C
Entintado	
Blanco Puro	NO SE ENTINTA.
Base Pastel	Hasta 4 onzas por galón.
Otras bases	Hasta 12 onzas por galón.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN POR SUSTRATO

SUPERFICIES NUEVAS.

Superficies mampostería, concreto, cemento y materiales similares.

NOTA: Estas superficies deberán tener por lo menos 28 días de haber sido coladas.

Lave la superficie con una solución al 10% de ácido muriático. La solución efervecerá en la superficie.

Enjuague la superficie con abundante agua hasta eliminar el exceso de ácido.

Vuelva a repetir el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia.

Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.

Repare grietas y huecos con un resanador para muros y/o techos.

Superficies previamente pintadas.

Asegúrese que la superficie no presente problemas de desprendimiento de pintura, ni problema de caleo, aburbujamiento o humedad, de lo contrario deberá ser tratada como superficie nueva.

Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.

Aplice una capa de pintura sobre los resanes.

Superficies de concreto con eflorescencias.

Identifique la fuente de humedad.

Elimine o controle el flujo de humedad a través de la superficie. En ocasiones requerirá de algún especialista como plomero, arquitecto o ingeniero. Elimine eflorescencias, pintura suelta y aplanados dañados.

Repare las aéreas dañadas en ocasiones requerirá de algún especialista como albañil, arquitecto o ingeniero.

Trate la superficie como superficie nueva.

Superficies nuevas de madera.

Rellene las imperfecciones con un resanador para madera.

Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.

Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.

Superficies nuevas de yeso.

Lave la superficie con una solución de media taza de vinagre por cada 4 litros de agua.

Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie.

Rellene las grietas y los agujeros con una pasta para rellenar y lije la superficie hasta emparejar.

(1) Aplicado a 25.4 micras secas en superficies lisas sin desperdicios (blanco puro).

(2) El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. No puede garantizar que el rendimiento práctico que obtenga el usuario sea el expresado en este boletín técnico debido a que las operaciones de aplicación y preparación de la superficie están fuera de control de Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. En colores intensos el rendimiento real de la pintura podrá disminuir hasta un 50% con respecto a los rendimientos del blanco puro. Es obligatorio fondear con COLOR PRIME (interior) o EXTERIOR PRIME (exterior) entintado antes de aplicar la pintura. Para mayor información refiérase al boletines técnicos de los productos mencionados. Se entiende por colores intensos a los colores hechos a partir de bases Deep Tone, Light Yellow, Bright Yellow, Vivid Yellow, Primary Red, Real Red y colores similares formulados desde fábrica.

En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%.

(3) Un año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

(4) La durabilidad señalada corresponde a pruebas que ha hecho Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. bajo condiciones controladas en interiores y en ambiente seco. La durabilidad depende de las condiciones ambientales, atmosféricas, tipo de sustrato, condiciones del sustrato, la forma de preparación de la superficie y la forma de aplicación. La durabilidad puede disminuir debido a fenómenos naturales —de los cuales Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. no tiene control algunos tales como vientos fuertes, huracanes, salinidad, arena, alta precipitación pluvial, elevada exposición a rayos ultravioleta. Se entiende por durabilidad a que la película de pintura no presente los siguientes problemas o fallas: descarpelamiento (peeling), ampollamiento (blistering) o caleo (chalking). No se considerará como problema o falla otros problemas o fallas en pinturas, ni fallas ajenas al producto como inapropiada preparación de la superficie; mala aplicación; desgaste o fallas del sustrato; mal seguimiento a las instrucciones de instalación, decoloración, entre otras. Algunos colores pueden llegar a variar con el tiempo, sobretodo en usos al exterior.

(5) A 25°C 50% humedad relativa aplicado a 100 micras húmedas.



SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Superficies lisas.</p> <p>Sistema 1</p> <p>1 capa del sellador Exterior Prime. 2 capas de pintura Centinela Especial para el Hogar.</p> <p>Sistema 2</p> <p>1 capa de fondo vinílico Color Primer (B28). 2 capas de pintura Centinela Especial para el Hogar.</p> <p>Superficies nuevas de Concreto, Mampostería, Madera, Cemento y superficies que van a recubrirse con colores intensos.</p> <p>Sistema 1</p> <p>1 capa de fondo acrílico Exterior Prime (B72) 2 capas de pintura Centinela Especial para el Hogar.</p> <p>Sistema 2</p> <p>1 capa de sellador acrílico Loxon Primer (A24WM0300). 2 capas de pintura Centinela Especial para el Hogar.</p> <p>Superficies de block de concreto.</p> <p>1 capa de recubrimiento acrílico Heavy Duty Block Filler (B42WJ03). Seguir recomendaciones del fabricante para fijar presiones y boquillas para usar pintura Centinela especial para el Hogar (línea C02).</p> <p>•Superficies sin problema alguno (pintura suelta, caleo, suciedad, grasa, etc.)</p> <p>2 capas de pintura Centinela Especial para el Hogar (línea C02).</p> <p>•Superficies caleadas</p> <p>1 capa de sellador acrílico LOXON PRIMER (A24WM0300). 2 capas de pintura Centinela Especial para el Hogar.</p> <p>Nota: En superficies que se van a recubrir con colores intensos se recomienda aplicar una mano de fondo para recubrir resanes, colores distintos y manchas irregulares.</p>	<p>CONDICIONES DE LA APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura Ambiente: Mayor a 10°C • Temperatura de la superficie: De 15 a 30°C • Humedad Relativa: Menor a 85% • Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra • No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación. <p>PREPARACIÓN DEL MATERIAL</p> <p>Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. Filtrar antes de su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reductor: Agua limpia. • Reducción (a). 10% <p>MÉTODOS DE APLICACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brocha Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas. Reducción máxima. 10% • Rodillo El tipo de rodillo a utilizar dependerá de las condiciones del sustrato (liso, rugoso o extra rugoso). Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla. Humedecerlo previamente y evitar rodarlo. Evite girar rápidamente el rodillo porque esto provocará burbujeo. • Equipo Airless Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas. Presión: 2000 psi Boquilla: 0,381 mm a 0,482 mm (0,015" a 0,019") Reducción máxima. 10% <p>NOTA: Para asegurar resultados correctos prefiera las brochas y rodillos</p> <p>CUIDADOS DEL EQUIPO DE APLICACIÓN</p> <p>Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo</p> <p>a) Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar la reducción máxima indicada).</p>	<p>ADVERTENCIA</p> <p>NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN</p> <p>EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO DIRECTO;</p> <p>EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS</p> <p>No mezcle con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.</p> <p>En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cien metros cuadrados (100 m²), dar aviso inmediato a Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. Y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. Sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cien metros cuadrados (100 m²) en caso de aprobarse la reclamación.</p> <p>El uso de este material en ambientes químicos y en servicios de inmersión está contraindicado.</p> <p>El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador o usuario.</p> <p>Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en este Boletín Técnico están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, de Compañía Sherwin-Williams, S.A. de C.V. Tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación.</p> <p>Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular. Consulte a su representante de Sherwin-Williams para obtener el Boletín Técnico más reciente.</p> <p>Para mayor información consulte la página www.sherwin.com.mx o comuníquese al departamento de servicio a cliente al teléfono 53.33.15.01 (Ciudad de México) 01.800.71.73.123 (Interior de la República).</p> <p>PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</p> <p>Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de usar. Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de Sherwin Williams.</p>